

Адаптер голого волокна АГВ-5



НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер голого волокна АГВ-5 предназначен для оперативного подключения с фиксацией голого неоконцованного оптического волокна к оптическим разъемам измерительных приборов, оборудования волоконно-оптических линий связи и других устройств.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Применение прецизионных компонентов обеспечивает затухание в АГВ-5, сопоставимое с затуханием в стандартном оптическом патчкорде. Разборная конструкция позволяет легко производить обслуживание и ремонт изделия. Крепление волокна в фиксаторе обеспечивает стабильность соединения при длительной работе с волокном



ПРЕИМУЩЕСТВА АДАПТЕРА ГОЛОГО ВОЛОКНА АГВ-5

- ✓ Низкое затухание на соединении голого волокна и оборудования
- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Высокая производительность работы
- ✓ Удобство использования
- ✓ Стабильность параметров соединения
- ✓ Надежность в работе
- ✓ Долговечность благодаря ремонтпригодности
- ✓ Быстрая поставка и удобство сервиса
- ✓ Экономичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключаемого ОВ	Одномодовое Многомодовое
Номинальный диаметр по оболочке ОВ, мкм	125
Количество подключений, шт.	Не менее 1000000
Тип оптического разъёма	FC, SC, ST, D4, E2000, LC, LX5, иные по заказу, с полировкой UPC или APC
Вносимое затухание (типичное значение), дБ	0,2
Усилие удержания волокна в адаптере не менее, Н	2
Длина оптического шнура, м	1 иная по заказу
Габаритные размеры корпуса, Д x Ш x В (мм)	51 x 33 x 29
Диапазон рабочих температур, °С	От -10 до +50
Масса, г	71

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

АГВ-5 в сборе	1 шт.
Шнур оптический соединительный ШОС-И	1 шт.
Иммерсионная жидкость, 15 мл	1 бут.
Проволока для чистки ферул FIS Flexible Piano Wire (8 шт./упак.)	1 уп.
Палочки для чистки розеток	5 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковочный п/э пакет	1 шт.

📍 111024, Москва,
2-я улица Энтузиастов, дом 5, корпус 36,
рядом с метро «Авиамоторная»

☎ +7 495 786-34-97
@ sales@optel.ru
🌐 optel.ru

